



■仕様表 (井戸径200mm)

口径 A(mm)	選定図	機種名	モータ (kW)	段数	標準仕様			最大外径 Max.dia. D(mm)	ポンプ L1(mm)	モータ L2(mm)	全長 L(mm)	質量 (kg)
					吐出量 (m³/min)	全揚程 (m)	吐出量 (m³/min)					
100	1	FE878/2-100-7.5	7.5	2	0.65	35	1.5	20	655	712	1367	84
	2	FE878/3-100-11	11	3	0.65	53	1.5	30	780	777	1557	96
	3	FE878/4-100-15	15	4	0.65	70	1.5	41	906	842	1748	108
	4	FE878/5-100-18.5	18.5	5	0.65	88	1.5	50	1032	907	1939	118
	5	FE878/6-100-22	22	6	0.65	104	1.5	60	1158	1037	2195	131
	6	FE878/9-100-30	30	9	0.65	159	1.5	91	1536	1037	2573	159
	7	FE878/11-100-37	37	11	0.65	191	1.5	110	1788	1405	3193	214
	8	FE878/12-100-45	45	12	0.65	220	1.5	130	1919	1078	2997	257
	9	FE878/15-100-55	55	15	0.65	275	1.5	164	2297	1205	3502	297
	10	FE878/21-100-75	75	21	0.65	386	1.5	231	3053	1395	4448	371
	11	FE878/24-100-93	93	24	0.65	442	1.5	267	3431	1748	5179	463
125	12	FE897/2-125-11	11	2	1.1	32	2.0	15	644	777	1421	91
	13	FE897/3-125-15	15	3	1.1	46	2.0	22	770	842	1612	103
	14	FE897/4-125-18.5	18.5	4	1.1	63	2.0	29	896	907	1803	113
	15	FE897/5-125-22	22	5	1.1	77	2.0	37	1022	1037	2059	126
	16	FE897/7-125-30	30	7	1.1	110	2.0	53	1274	1037	2311	149
	17	FE897/9-125-37	37	9	1.1	139	2.0	65	1526	1405	2931	204
	18	FE897/10-125-45	45	10	1.1	163	2.0	83	1657	1078	2735	247
	19	FE897/13-125-55	55	13	1.1	216	2.0	109	2035	1205	3240	287
	20	FE897/17-125-75	75	17	1.1	280	2.0	146	2539	1395	3934	351
	21	FE897/21-125-93	93	21	1.1	347	2.0	180	3043	1748	4791	448
	22	FE897/23-125-110	110	23	1.1	380	2.0	198	3295	1976	5271	522

機種名説明(例) FE878 / 2 - 100 - 7.5
 ① 機種(型式) ② 羽根車段数 ③ ポンプ口径 ④ モータ出力

海水用の場合: FE878 / 2 - 100 - 7.5 - SEA
 ⑤ 海水仕様 **SEA** ※海水仕様に関してはお問い合わせください。

注1) ポンプ口径125mmで接続管形状がフランジ式の場合、200mm井戸に設置できません。
 注2) 全長はご使用のモータによって変わります。